










# Guide d'installation rapide

## PEAB-DSL-RTMD-4 *TI ADSL2/2+ SWITCH 4-PORT ROUTEUR*


### Package Contents:

- ◆  Routeur Switch 4 ports TI ADSL 2/2+
- ◆  CD-ROM contenant le manuel d'utilisation
- ◆  Un Câble Ethernet (CAT5 UTP croisé)
- ◆  Câble rj11 Adsl
- ◆  Transformateur d'alimentation
- ◆  Guide d'installation rapide
- ◆  Filtre ADSL




## Connexion du matériel :

### *TI ADSL2/2+ 4 Routeur Modem*



## Indications des LEDs


### *TI ADSL2/2+ Routeur ADSL Switch 4 ports*




Nom	Status	Indication
PWR	On	Alimenté
	Off	Non alimenté
LAN 1/ LAN 2/ LAN 3/ LAN 4	Clignotant	Passage d'informations
	On	Présence d'une station de travail sur le port correspondant
ADSL	Off	Indicates no link to LAN
	Clignotant	Session adsl active
	On	Adsl connecté
	Off	Pas de connexion adsl

# Configuration de l'ordinateur

1. Sélectionner "obtenir une adresse ip automatiquement". Valider sur OK.




2. Cliquer sur Démarrer puis Exécuter, taper CMD puis OK. Taper ipconfig et vérifier que vous avez obtenu une adresse ip par le routeur, la passerelle qui est l'ip du routeur : **192.168.1.1**.




## Configuration du routeur

1. Lancer IE et taper l'ip du routeur sur la barre d'adresse.

URL: **http://192.168.1.1.**



2. Username : Admin  
Password : Admin



3. Please

- ❶ Entrer votre identifiant de connexion (USER ID)
- ❷ Entrer votre mot de passe de connexion.
- ❸ Sélectionner le protocole d'encapsulation de votre ligne (généralement PPPoE).

- ❹ Entrer :

VPI : 8


VCI : 35

(Vérifier ces valeurs auprès de votre FAI).

- ❺ Cliquer sur Save All.

- ❻ Cliquer sur Reboot.

Vous pouvez maintenant profiter de votre connexion à internet.



**Note : pour de plus amples informations, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de l'appareil sur le CDROM.**